Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25[σ)] |
| Escherichia coli | < 1 | | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25[σ)] |
| Intestinale Enterokokker | < 1 | | CFU/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 7899-2:2000 | A | 0.11[σ)] |
| Kimtal ved 22°C | 2 | | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | A | 0.15[σ)] |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | | |
| Aggressiv kuldioxid | < 2 | | mg/l | | | 2 | DS 236:1977 | B | 15 |
| Ammonium (NH4) | 0.27 | ! | mg/l | | 0.05 | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | B | 15 |
| Hydrogencarbonat | 415 | | mg/l | | | 3 | DS/EN ISO 9963-1:1996 | B | 15 |
| Nitrat | 0.32 | | mg/l | | 50 | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | B | 15 |
| Nitrit | 0.021 | ! | mg/l | | 0.01 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | B | 15 |
| Sulfid-S | < 0.02 | | mg/l | | 0.05 | 0.02 | DS 278:1976 auto | B | 15 |
| Hårdhed, total | 5.8 | | °dH | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Calcium (Ca) | 23 | | mg/l | | | 0.5 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Magnesium (Mg) | 11 | | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| ***Organiske samleparametre*** | | | | | | | | | |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 1.7 | | mg/l | | 4 | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | B | 15 |
| ***Metaller*** | | | | | | | | | |
| Aluminium (Al) | 1.1 | | µg/l | | 200 | 0.2 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Arsen (As) | 1.3 | | µg/l | | 5 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Jern (Fe) | 0.048 | | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Mangan (Mn) | 0.006 | | mg/l | | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| Nikkel (Ni) | < 0.03 | | µg/l | | 20 | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS | B | 20 |
| ***Aromatiske kulbrinter*** | | | | | | | | | |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Aromatiske kulbrinter*** | | | | | | | | |
| Benzen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| Toluen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| Ethylbenzen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| o-Xylen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| m+p-Xylen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| Naphthalen | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 30 |
| Benzen | < 0.02 | µg/l | | 1.0 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| ***Kulbrinter*** | | | | | | | | |
| Methan | 0.007 | mg/l | | 0.01 | 0.005 | M 0066 GC-FID | B | 20 |
| ***Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)*** | | | | | | | | |
| C6H6-C10 | < 2 | µg/l | | | 2 | DS/EN ISO 9377-2:2001 mod GC-FID | B | 40 |
| C10-C25 | < 8 | µg/l | | | 8 | DS/EN ISO 9377-2:2001 mod GC-FID | B | 50 |
| C25-C35 | < 9 | µg/l | | | 9 | DS/EN ISO 9377-2:2001 mod GC-FID | B | 50 |
| Sum (C6H6-C35) | < 9 | µg/l | | | 9 | DS/EN ISO 9377-2:2001 mod GC-FID | B | 30 |
| ***PFAS-forbindelser*** | | | | | | | | |
| PFBA (perfluorbutansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFHxA (perfluorhexansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFHpA (perfluorheptansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFOA (Perfluoroktansyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PFAS-forbindelser*** | | | | | | | | |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFNA (Perfluornonansyre) | < 0.00005 | µg/l | | | 0.00005 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFDA (perfluordekansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFUnDA (perfluorundecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFDoDA (perfluordodecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFTrDA (perfluortridecansyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0.001 | µg/l | | | 0.001 | M0448 LC-MS/MS | B | 50 |
| Sum af 4 PFAS | # | µg/l | | 0.002 | | * Beregning | B | |
| Sum af 22 PFAS | # | µg/l | | 0.10 | | * Beregning | B | |
| ***Chlorphenoler*** | | | | | | | | |
| Pentachlorphenol | < 0.01 | µg/l | | 0.01 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| 2,4-dichlorphenol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| [(2,6-Dimethylphenyl) (2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre) ) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 2,6-dichlorbenzosyre | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzensulfonat (R471811) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | B | 30 |
| 4-CPP | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Alachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Aldrin | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | B | 30 |
| Atrazin | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Atrazin, desethyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Atrazin, desisopropyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Bentazon | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Chloridazon, desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| DEET (Diethyltoluamid) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Dichlorprop (2,4-DP) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Dieldrin | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Ethylenthiourea (ETU) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Glyphosat | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | B | 30 |
| Heptachlor | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0.01 | µg/l | | 0.030 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| Hexazinon | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Pesticider*** | | | | | | | | |
| N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanin (LM4) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Mechlorprop (MCPP) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metalaxyl | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metalaxyl CGA 108906 | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metalaxyl CGA 62826 | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metaldehyd | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metamitron-desamino | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metazachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metazachlor OA (479-4) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metribuzin | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metribuzin-desamino-diketo | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Metribuzin-diketo | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Monuron | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS | 0.040 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Pentachlorbenzen | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | B | 30 |
| PPU(IN70941) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Propachlor ESA | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| Simazin | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol (LM1) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2-methylalanin (LM2) | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| TFMP | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| ***Nitroforbindelser og aniliner*** | | | | | | | | |
| 4-nitrophenol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| ***Halogenerede alifatiske kulbrinter*** | | | | | | | | |
| Dichlormethan | < 0.02 | µg/l | | | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,1-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,2-dichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| cis-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Halogenerede alifatiske kulbrinter*** | | | | | | | | |
| trans-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,1,1-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,1,2-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| Trichlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| Tetrachlorethen | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| ***Trihalomethaner*** | | | | | | | | |
| Trichlormethan (Chloroform) | < 0.02 | µg/l | | 1 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | B | 20 |
| ***Triazoler*** | | | | | | | | |
| 1,2,4-triazol | < 0.01 | µg/l | | 0.10 | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | B | 30 |
| ***Organiske syrer*** | | | | | | | | |
| Trifluoreddikesyre, TFA | < 0.05 | µg/l | | 9 | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS | B | 30 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| pH | 8.3 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523:2012 | | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Vandtemperatur | 10.8 | °C | | | | DS/EN ISO 19458:2006 | | |
| Ledningsevne ved 20°C | 800 | µS/cm | | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) | | 15 |
| Iltindhold | 8.3 | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | | 15 |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Ammoniumindhold op til 0,50 mg/L kan accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandindvindingsanlægget, forudsat at det

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

**Flødstrup Vandværk**
**Flødstrupvej 2**
**5540 Ullerslev**
**Att.: Faktura - og rapportmodtager**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26101760-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26101760 |
| **Kundenr.:** | CA0004366 |
| **Modt. dato:** | 29.10.2026 |
| **Valideringskode:** | 92FF6ED9DF |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Flødstrup Vandværk - Vandværket - 82820 - V02200054 / 4489000200 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Driftskontrol |
| **Prøveudtagning:** | 29.10.2026 kl. 09:00 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DVEK |
| **Analyseperiode:** | 29.10.2026 - 16.11.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2024-81481599 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt.

Nitritindholdet må ikke overskride 0,01 mg/l ved afgang fra vandindvindingsanlæg. Resultater op til 0,10 mg/l kan dog accepteres, hvis det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt (0,10 mg/l).

Sum af 4 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (lineære og forgrenede stoffer).

Sum af 22 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFUnDS og PFTrDS (lineære og forgrenede stoffer).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

**Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.

**Kopi til:**
Nyborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 1, 5800 Nyborg
Nyborg Kommune, Marie-Louise Jäger Pedersen, Torvet 1, 5800 Nyborg

16.11.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kathrine Ronholm-Nielsen
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

**Tegnforklaring:**

| | |
|---|---|
| <: mindre end | *): Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end | i.p,ND: ikke påvist |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: ikke målelig |
| DL: Detektionsgrænse | ¤): udført af underleverandør |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**